



Chemische bescherming

JERSETTE 300

Veelvuldig contact | continue slijtage



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B



2131X



TYPE B
KPT



X1XXXX

CATEGORIE 3

HANDIGHEID



EN ISO 21420:
5/5

Maximum comfort voor langdurig werk in agressieve omgevingen

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversteving



Duurzaamheid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Bescherming van de huid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Luchtvaartindustrie
- Bouw (metselaar/stukadoor)

TOEPASSINGEN

- Bereiden en verwerken van mortel en cement
- Hanteren van huishoudelijke detergents
- Werken met composietmaterialen (harsen)



Chemische bescherming

JERSETTE 300

Veelvuldig contact | continue slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
2 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
	K: Natronloog 40%
	P: Waterstofperoxide 30%
	T: Formaldehyde 37%
TYPE B	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleuren van de handschoenen	Blauw
Dikte (mm)	1.15
Maatvoering	5 6 7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/doos 50 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/22/0905
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France