

# DEVOOGHT

## DE BOUWSTEEN VAN UW PROJECT

### TF: Noppenfolie

#### Algemeen

Geëxtrudeerde folie van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), voor betere ventilatie van funderingsoppervlakken. Creëert extra thermische en akoestische isolatie en bescherming van funderingen tegen mechanische schade. Voorkomt schade als gevolg van landbewegingen of verzakkingen van gebouwen. Bestand tegen plantenwortels, schimmels, bacteriën en knaagdieren.

#### Toepassing

Voor verticale isolatie van funderingen, vloeren, plafonds en platte daken

#### Voordelen

- bestand tegen druk, scheuren, breken
- ontbindt niet
- maakt installatie in alle weersomstandigheden mogelijk

#### Specificatie

| Rolbreedte (M) | Rollengte (M) | Aantal rollen per pallet | Aantal strekkende meters per pallet |
|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 0.5            | 20            | 24                       | 960                                 |
| 1.0            |               | 24                       | 480                                 |
| 1.5            |               | 12                       | 240                                 |
| 2.0            |               |                          |                                     |
| 2.5            |               |                          |                                     |
| 3.0            |               |                          |                                     |



DIKTE:  
0,4 mm



RELIËF HOOGTE:  
8mm



GEWICHT:  
 $\pm$   
400g/m<sup>2</sup> max 10%



STATISCHE  
BELASTINGSWEERSTAND :  
20 kg



DRUKSTERKTE:  
m<sup>2</sup>  
 $\geq 140$  kN/