



XPS N-VII-L



Type N (lucht als celgas) met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: L-Sponning rondom.

**Omkeerdaken (parkeerdaken),
industriële en zwaar belaste
vloeren, perimeterisolatie**

Ook geschikt onder draagvloer en bij vloerverwarming

- ✓ Product met zeer hoge druksterkte
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
1,55	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	NS	2144221
1,80	60	1.250	600	6	4,50	14	63,00	D	2143695
2,30	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2141350
2,85	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2144222
3,55	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	NS	2141132
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	NS	2140311
5,60	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	NS	2140313

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie · Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	0.034 W/mK (dikte 50, 60, 120mm) 0.035 W/mK (dikte 80, 160mm) 0.036 W/mK (dikte 100, 200mm) E T1 ≥ 700 kPa
Specifieke productkenmerken · Dimensionele stabiliteit DS (70,90) · Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) · Druksterkte op lange termijn CC · Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T) · Wateropname door diffusie WD(V) · Vries- en dooiweerstand FTCD	< 5% < 5% CC(2/1,5/50)250 ≤ 0,7% WD(V)3 FTCD1